



---

# **Cal/OSHA, DOT HAZMAT, EEOC, EPA, HAZWOPER, HIPAA, IATA, IMDG, TDG, MSHA, OSHA, and Canada OHS Regulations and Safety Online Training**

## **Since 2008**

This document is provided as a training aid and may not reflect current laws and regulations.

Be sure and consult with the appropriate governing agencies or publication providers listed in the "Resources" section of our website.

[www.ComplianceTrainingOnline.com](http://www.ComplianceTrainingOnline.com)



[Facebook](#)



[LinkedIn](#)



[Twitter](#)



[Website](#)

**La Seguridad del  
Trabajo con Bandas  
Transportadoras  
Sugerencias para los Obreros**

**Serie Sobre las Mejores Prácticas**

**BP-48S**



Los obreros están expuestos a más peligros en el trabajo con bandas transportadoras que la mayoría de los trabajadores de las minas. Las bandas transportadoras son a menudo responsables por muchas de las lesiones y fatalidades que tienen lugar en las minas. Usted puede ayudarse a sí mismo a evitar los accidentes. Cuando se encuentre cerca de este tipo de maquinaria, esté atento a los peligros que presentan las transportadoras... y trabaje con seguridad.



**Las Bandas Transportadoras  
pueden causarle daño...**

**...no se deje atrapar!**

**Trabaje con Inteligencia**

- **Apague** el interruptor eléctrico de la banda transportadora y asegúrelo, antes de comenzar a trabajar.

**Proceda a alinear la banda** desde un lugar seguro y solamente después de asegurarse que la transportadora no habrá de atraparlo.

- **Las poleas de retorno parecen inofensivas, pero pueden causarle daño.** Nunca trate de hacer arreglos o ajustarlas cuando la transportadora esté en funcionamiento.
- **Las cuerdas de detención** de la banda transportadora son para su seguridad. Examínelas regularmente para asegurarse de que funcionen adecuadamente.
- **Use un arnés y un cinturón de seguridad con línea**, cuando esté trabajando en un lugar donde exista peligro de caerse de la banda transportadora.
- Los **corredores limpios** son lugares seguros. Mantenga limpios los corredores en las áreas de las bandas transportadoras. Cruce las bandas solamente en las intersecciones.

**Mantenimiento Seguro**

- Si la transportadora se encontrará en movimiento, **no aplique manualmente ningún tipo de lubricantes**. Bajo tales condiciones, sólo se deben aplicar lubricantes a presión o atomizadores.
- **No limpie las poleas mientras se encuentren en funcionamiento.**
- **No use una pala, azada, ni ninguna otra herramienta de mano** para limpiar material acumulado, en una transportadora en funcionamiento.
- **No trate de quitar piedras** de las poleas mientras la transportadora esté en funcionamiento.

*Visite la pagina electrónica de MSHA en  
[www.msha.gov](http://www.msha.gov)*